

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont posadzek bud nr 6					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie posadzki asfaltowej 15.28	m ³ m ³	15.280	
				RAZEM	15.280
2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 91.73	m ³ m ³	91.730	
				RAZEM	91.730
3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 2.2	t t	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach -przygotowanie istniejącej posadzki do wkonania nowej nawierzchni 764.4	m ² m ²	764.400	
				RAZEM	764.400
5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 764.4	m ² m ²	764.400	
				RAZEM	764.400
6	KNR 4-01 1305-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm -zmniejszenie bramy wjazdowej 12.0	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 2-02 1217-02	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 2-02 1217-02	Narożniki z kątownika 65x65x8 mm 6.0	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 4-01 1301-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - zmniejszenie bramy 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm wejścia do budynku 15.0	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 15.0	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm -wjazd do budynku 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 9 cm -wjazd do budynku 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000