



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych
The photos contain elements of additional options

PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- chłodzenie obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem
- układ chłodniczy z zaworem rozprężnym
- szyby zespolone w technologii FullView
- szyba frontowa uchylna na siłownikach
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny
- tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- 4 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin: gazowo-elektryczne
- oświetlenie LED każdej półki
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

OPCJE DODATKOWE

- obudowa MDF oraz akryl biała lub czarna/laminowana kronospan
- system obniżania wilgotności z grzałkami osuszającymi (higrostat)
- wtyczka angielska
- listwy cenowe
- wnętrze ze stali kwasoodpornej H18
- gniazdo elektryczne
- **nie ma możliwości zamontowania kółek !**

EN STANDARD EQUIPMENT

- adapted for individual development
- internal cooling unit
- cooling: gravity circulation assisted by a fan
- refrigeration system with expansion valve
- insulating glass in FullView technology
- front window tiltable on actuators
- internal frame powder coated black
- rear sliding door with double glazing
- body insulated with ecological polyurethane foam
- 4 rows of shelves with adjustable height and hanging angle
- thermostat with automatic defrost and digital display
- automatic condensate evaporation: gas-electric
- LED lighting for each shelf
- a stopper to prevent trays from falling out

ADDITIONAL OPTIONS

- MDF and acrylic housing, available in white or black, laminated with Kronospan.
- system for reducing humidity and drying heaters (humidistat)
- english plug
- price list
- interior made of H18 acid-resistant steel
- electric socket
- **it is not possible to mount wheels !**

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

| szerokość bez boków | szerokość z bokami z płyty laminowanej | szerokość z bokami MDF | głębokość | wysokość | pojemność użytkowa | powierzchnia ekspozycyjna | zużycie energii | KE | max. obciążenie półek | waga |
|---------------------|---|------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------|-----------------------|--------|
| width without sides | width with sides, made of laminated board | width with MDF sides | depth | height | usable capacity | exhibition area | energy consumption | EE | max. shelf load | weight |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (dm ³) | (m ²) | kWh/24h | class | kg/m | kg |
| 910 | 960 | 970 | 800 | 1390-1410 | 417 | 2,1 | 6 | C | 10 | 230 |
| 1300 | 1350 | 1360 | 800 | 1390-1410 | 603 | 3,2 | 9 | D | 10 | 250 |